

GARAX SPORT SHIFTMATIC KIT

取付説明書

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

△ 取付時のご注意

- 本製品は20アルファード/ヴェルファイア専用です。
- 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。


△ 使用上のご注意

- このハーネスは自動車用です。自動車以外の用途で使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- 作業は、平らな場所で十分なスペースと安全を確保して行ってください。
- 車両はエンジンを停止させ、サイドブレーキを掛けギアをパーキング又は、ニュートラルにして、キーを抜いておいてください。
- 作業は必ずランプをOFFにして行ってください。


作業目安時間	ご用意していただく工具	キット内容
20分～	・ドライバー ・ 六角ソケットレンチ	・ 本体 1 個 ・ 取付説明書(本書)

1 純正パーツの取り外し


(1) シフトノブを反時計回りに回して取り外し、シフトロックボタンを押してN(ニュートラル)にして、センターコンソールのパネルを取り外してください。




(2) センターロアボックスを取り外し、奥に隠れているナットを外してください。ボックスはワイヤーで繋がっていますので強く引つ張り破損しないよう気をつけてください。



(3) 丸印の場所のビスを外し、パネルの左側を外します。





(4) 両サイドの下、奥の方は別パーツで、クリップが左側1個、右側2個あります。クリップを外し、パネルを外した後、センターパネルを外してください。センターパネルには配線が繋がっていますので強く引つ張り破損しないよう気をつけてください。



2 商品のはめ込み

丸印の箇所の白いカプラーを外し、商品を取付けてください。



シフトチェンジが純正と逆になっていることを確認し、取り外したパーツを元に戻してください。

※純正同様、停止状態でチェンジはできません。

故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認ください。)

- シフトがチェンジできない → カプラーの接続を確認してください。
- 純正部品が外れない → お近くのカーディーラー様にお問い合わせください。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。