

GARAX SPORT SHIFTMATIC KIT

取 付 説 明 書

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

△ 取付時のご注意

- 本製品は70ノア/ヴォクシー専用です。
- 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。


△ 使用上のご注意

- このハーネスは自動車用です。自動車以外の用途で使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- 作業は、平らな場所で十分なスペースと安全を確保して行ってください。
- 車両はエンジンを停止させ、サイドブレーキを掛けギアをパーキング又は、ニュートラルにして、キーを抜いておいてください。
- 作業は必ずランプをOFFにして行ってください。


| 作業目安時間 | ご用意していただく工具 | キット内容 |
|--------|------------------|-----------------|
| 20分～ | ・ドライバー・六角ソケットレンチ | ・本体1個・取付説明書(本書) |

1 純正パーツの取り外し


(1) シフトノブを反時計回りに回して取り外し、シフトロックボタンを押してN(ニュートラル)にして、センターコンソールのパネルを取り外してください。




(2) 左右2個のクリップを外し、フロアカーペットカバーを外します。センターロアボックスを取り外し、奥に隠れているナットを外してください。



(3) 丸印の場所のビスを外し、パネルの左側を外します。





(4) クリップが左側1個、右側2個あります。クリップを外し、丸印の部分にあるナットを外し、パネルを外してください。



2 商品のはめ込み

丸印の箇所の白いカブラーを外し、商品を取付けてください。



シフトチェンジが純正と逆になっていることを確認し、取り外したパーツを元に戻してください。

※純正同様、停止状態でチェンジはできません。

故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認ください。)

- シフトがチェンジできない → カブラーの接続を確認してください。
- 純正部品が外れない → お近くのカーディーラー様にお問い合わせください。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。