

GARAX HYBRID LED SERIES


取付説明書

適合車種 DE DEMIO


△注意

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輌以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輌が確実に固定されている事を確認して行って下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輌販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないで下さい。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合が御座いますのでご了承下さい。


フロントマップランプ




- ①純正ランプカバーの取外し
ランプが消えていることを確認し、ランプカバーの○印の隙間に内張り剥し等を入れて取り外します。
[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意下さい。



- ②電球の取り外し
電球を取り外します。
[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行なってください。




- ③LEDの取り付け
純正電球を取り外した逆の要領で取り付けます。この時点で必ず、点灯チェックを行なってください。
LED本体に付属の特殊ウレタンをユニットに押し込むようにすることで取り付けが出来ます。
※ウレタンの圧力を保持するため両面テープは使用しません。




- ④最終チェック
LEDが固定できましたら、LEDの向きや、本体の取付け具合を確認して下さい。
確認できましたらミラコートリフレクターの保護シールと本体の両面テープを剥しカバーを装着し完成です。


ラゲージランプ



- ①純正ランプカバーの取外し
ランプが消えていることを確認し、ランプカバーの○印の隙間に内張り剥し等を入れて取り外します。
[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意下さい。



- ②電球の取り外し
電球を取り外します。
[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行なってください。




- ③LEDの取り付け
純正電球を取り外した、逆の要領で取り付けます。
この時点で必ず、点灯チェックを行なってください。
ミラーコートリフレクターの保護シールと本体の両面テープを剥し、レンズへ貼り付けます。




- ④最終チェック
LEDが固定できましたら、LEDの向きや、本体の取付け具合を確認して下さい。
確認できましたらカバーを逆の手順で取り付けて完成です。


ナンバーランプ




- ①純正ランプカバーの取外し
ランプが消えていることを確認し、ランプカバーの○印の隙間に内張り剥し等を入れて取り外します。
[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意下さい。



- ②電球の取り外し
電球を取り外します。
[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行なってください。



- ③LEDの取り付け
LEDを取り付けます。ここで必ず点灯確認を行なってください。



- ④最終チェック
LEDの向きを確認し、点灯の確認が出来ましたら、カバーを取り外した逆の要領で装着し完成です。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。