

GARAX HYBRID LED SERIES

取付説明書 適合車種 ODYSSEY RB3/4

△注意

- ※作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又、指定車両以外への取り付けはしないで下さい。
- ※作業は必ずバッキングフレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輪が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※純正部品の取り外し・取り付けのご不明点は車輌販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※幼児の手の届く所に置かないで下さい。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合が御座いますのでご了承下さい。

フロントマップランプ



①純正ランプカバーの取り外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取外して下さい。傷つき防止のため、ユニットにマスキングテープ等を貼る事をお勧めします。

[注意]力の入れすぎでカバーを割らないよう注意下さい。



②電球の取り外し

純正電球を取り外して下さい。

[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。



③LEDの取り付け

純正電球を取り外した逆の裏板でLEDを取り付けます。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。

LED本体に付属の特殊ウレタンをユニットに押し込むようすることで取付が出来ます。




④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、本体の取り付け具合を確認して下さい。

確認できましたらミラーコートリフレクターの保護シールを剥しカバーを装着して完成です。


リアルームランプ



①純正ランプカバーの取り外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取外して下さい。傷つき防止のため、ユニットにマスキングテープ等を貼る事をお勧めします。


[注意]力の入れすぎでカバーを割らないよう注意下さい。



②電球の取り外し

純正電球を取り外して下さい。


[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。



③LEDの取り付け

純正電球を取り外した逆の裏板でLEDを取り付けます。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。

セカンドシートはLED本体に付属の特殊ウレタンをユニットに押し込むようすることで取付が出来ます。



④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、本体の取り付け具合を確認して下さい。


確認できましたらミラーコートリフレクターの保護シールを剥しカバーを装着して完成です。

ラゲージランプ



①純正ランプユニットの取り外し


スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプのコネクタを外して下さい。傷つき防止のため、内張りにマスキングテープ等を貼る事をお勧めします。



②電球の取り外し


矢印の方向に純正電球を引っ張り、取り外して下さい。

[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。



③LEDの取付け

純正電球を取り外した逆の裏板でLEDを取り付けます。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電動部を調節して下さい。点灯が確認できましたらランプカバーをソケットに取付けて下さい。



④最終チェック

LEDが固定できましたらランプユニットを元通り取付けて下さい。


リアナンバーランプ



①ランプユニットの取り外し

ナンバープレート上部にランプユニットがありますので、側面を右に押して取外して下さい。


[注意]力を入れ過ぎでランプユニットのツメを折らないように注意して下さい。



②電球の取り外し

ランプユニット外側のツメを押してランプカバーを外して下さい。ソケットから電球を取り外して下さい。

[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。



③LEDの取付け

純正電球を取り外した逆の裏板でLEDを取り付けます。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電動部を調節して下さい。点灯が確認できましたらランプカバーをソケットに取付けて下さい。



④最終チェック

ランプユニットの左側のツメを先に引っ掛けで押し込んで取付けて下さい。

反対側も同様に行って下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。