

GARAX LED SERIES





取付説明書

適合車種 LEGACY TOURING WAGON BP5/9/E
OUTBACK BP9/E/H

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。




フロントマップランプ

[注意] この商品には＋極と－極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

 ①ランプカバーの取外し スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取外して下さい。 [注意] 力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。	 ②電球の取外し 純正電球を取外して下さい。 [注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。	 ③LEDの取付け 純正電球を取外した逆の要領でLEDのソケットを取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、ソケットの取付けを反対向きに変えて下さい。点灯が確認できたら、LED本体の両面テープでランプカバー裏面に貼付けて下さい。	 ④最終チェック LEDを貼付けできましたら、LEDの向きや、両面テープの接合具合を確認し、ランプカバーを装着し完成です。
--	---	---	--





リアルームランプ

[注意] この商品には＋極と－極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

 ①ランプカバーの取外し スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取外して下さい。 [注意] 力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。	 ②電球の取り外し 純正電球を取外して下さい。 [注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。	 ③LEDの取付け 純正電球を取外した逆の要領でLEDのソケットを取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、ソケットの取付けを反対向きに変えて下さい。点灯が確認できたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。	 ④最終チェック LEDが固定できたら、LEDの向きや、両面テープの接合具合を確認し、ランプカバーを装着し完成です。
--	--	---	---





ラゲージランプ

[注意] この商品には＋極と－極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

 ①ランプカバーの取外し スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしをレンズの切欠きに入れて、レンズを取外して下さい。 [注意] 力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。	 ②電球の取り外し 純正電球を取外して下さい。 [注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。	 ③LEDの取付け 純正電球を取外した逆の要領でLEDのソケットを取付けます。この時点で必ず点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、ソケットの取付けを反対向きに変えて下さい。点灯が確認できたら、LED本体の両面テープでレンズに貼付けて下さい。	 ④ランプカバーの取付け LEDが固定できたら、LEDの向きや、両面テープの接合具合を確認し、ランプカバーを装着し完成です。
---	--	---	---

リアナンバーランプ

[注意] この商品には＋極と－極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

 ①ランプユニットの取外し スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。ナンバーランプのネジ(各2ヶ所)を取外し、ナンバーランプユニットを取外して下さい。	 ②電球の取り外し ランプカバー、ガスケットを外し、ランプユニットから純正電球を取外して下さい。 [注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。	 ③LEDの取付け LEDのソケットを取付けて点灯確認を行い、点灯しない場合はソケットの取付けを反対向きに変えて下さい。点灯が確認できたらガスケットを取付け、LED本体の両面テープでランプカバー裏面に貼付けて下さい。	 ④ランプユニットの取付け LEDが固定できたら、ランプユニットのネジを元通り締めて取付けて下さい。反対側も同様に行ってください。
---	---	---	--

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。