

## △注意

- ※ 取付前に必ず点灯確認を行って下さい。
- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外して下さい。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輌以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、バーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輪が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輌販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合が御座いますのでご了承下さい。


## ご用意していただく工具

- ・内張り剥がし・ドライバー・ラジオベンチ
- ・ラチェットレンチ・検電テスター

## キット内容

- ・本体 左右各1個・3色延長配線2個・エレクトロタップ6個

1



- ドアミラーを車両から取り外し、カバーを取り外して下さい。


※純正部品の取り外しについてご不明な場合はカーショップ・カーディーラー様にお問い合わせ下さい。

- ウインカー点灯ユニットがネジ3箇所で固定されていますので、取り外して下さい。

※純正のネジは商品取付時にしようしますので大切に保管して下さい。

- 純正カブラーを取り外して下さい。


2



- LEDウインカーを純正ネジを使用して取り付けて下さい。

- 純正カブラーをLEDウインカーに取り付けて下さい。

3



- 3色配線は純正配線に沿うように通して下さい。

- 純正部品を取り外した逆の手順で取り付けて下さい。その後、3色配線を車内へ引き込んで下さい。

- 3色配線と3色延長配線を接続して下さい。  
※同色の配線同士を接続して下さい。

## 配線接続

ウェルカム配線 (+)

常時電源に接続して下さい。

&lt;電源位置例&gt; 足元ジャンクションボックス・オーディオ裏など

ウェルカム配線 (-)


ドアオープナー時にマイナスになる配線に接続して下さい。

&lt;電源位置例&gt; ルームランプ・足元ジャンクションボックスなど

デイライト配線 (+)

ACC配線に接続して下さい。

&lt;電源位置例&gt; 足元ジャンクションボックス・オーディオ裏など



故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認ください。)

- ウィンカーが動作しない → 純正カブラーの接続を確認して下さい。
- ウェルカムライトが正しく動作しない → ウェルカム配線の接続を確認して下さい。
- デイライトが正しく点灯しない → デイライト配線の接続を確認して下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ・カーディーラー様へお問い合わせ下さい。