

GARAX CRYSTAL ROOM LAMP LENS 取付説明書

適合車種 アルファード ヴェルファイア
AGH 3# GGH 3# AYH 3#

注意

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車種以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車種販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

使用工具

- ・内張り剥し(先の平たい物)
- ・マスキングテープ等

本製品は純正レンズと交換していただく専用設計です。手順に従ってレンズを交換してください。

フロントマップランプ取り付け


レンズが多くのツメで固定されているため、ユニット全体を取り外してレンズ交換の作業を行います。

1 ランプユニットの取り外し



内張りはがし等を利用して隙間を空けた後、ユニット全体を画像のように引き出します。(若干、力が必要です。)
配線のカプラーも外し、ユニット全体を取り出します。

2 純正レンズの取り外し



ユニットの裏側、画像の黄○の箇所にある純正レンズのツメをマイナスドライバー等で外してください。
傷付き防止のため、ユニットにマスキングテープ等を貼ることをお勧めします。

3 クリスタルレンズとユニットの取り付け



ツメの位置に注意し、純正品と同じ位置へ「カチッ」と音がするまでしっかりはめ込んでください。

取り外しと逆の要領でユニットを取り付ければ完成です。

リアルームランプ取り付け

1 純正レンズの取り外し



内張りはがしを画像と同じ位置に差し込み、少しずつ動かしてレンズを外してください。
傷付き防止のため、ユニットにマスキングテープ等を貼ることをお勧めします。

2 クリスタルレンズの取り付け



ツメの位置に注意し、純正品と同じ位置へ「カチッ」と音がするまでしっかりはめ込んでください。
左右でツメの位置が異なりますので、取り外した純正レンズの形状を確認して取り付けてください。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。