

GARAX SOLER CHARGE SMARTKEY COVER

取付説明書

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

△ 取付時のご注意

■本製品はトヨタスマートキー専用です。お取付前に再度ご確認ください。

△ 使用上のご注意

- この商品は自動車用です。自動車以外の用途で使用しないで下さい。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- 濡れた手で作業を行わないで下さい。錆などの原因となります。
- 本製品を落下、衝撃や強い振動を加えないでください、故障の原因になります。
- ソーラパネルは、落下や強い衝撃を加えないで下さい、表面のガラス割れの原因になります。誤って落下や衝撃を加えた場合は、ご使用をしないで下さい。ガラス割れによりケガの原因となる事があります。
- 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

ご用意していただく工具


- ・テープを巻いたマイナスドライバー

キット内容

- ・ソーラーチャージスマートキーカバー本体…1個


1

1. メカニカルキーを抜いて下さい。




2

1. カバーを取り外して下さい。



3


1. 電池を取り外して下さい。
2. カバーから基板を取り外して下さい。
3. 基板にツメが4箇所留まっている電池ボックス（黒）を取り外します。
4. カバーに電池ボックスを取り外した基板を戻して下さい。



ツメ位置

4

1. 商品を純正のカバーの変わりに取り付けて下さい。
2. キーのスイッチを押して本体のLEDが点灯することを確認して下さい。
3. メカニカルキーを取付けて下さい。
※出荷時には充電が十分されていない場合がございます。充電を行ってから使用するようして下さい。



商品仕様

動作範囲温度	-20℃～45℃
定格出力	3V
フル充電に要する時間	快晴時に5～6時間（過充電保護回路付き）

商品を快適にご利用いただくために

- ・定期的な日光による充電を行うようにして下さい。
- ・ソーラパネルに陰がかかると充電効率が著しく低下いたします。陰がかからないように注意して下さい。

故障かなと思ったら・・・（お問合せ前にご確認ください。）

- スイッチが動作しない →スイッチを押した場合に本体のLEDが点灯することを確認して下さい。
- 本体LEDが点灯しない →電池が無い可能性がございます。充電を行って下さい。
- 純正部品が外れない →お近くのカーディーラー様にお問い合わせ下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。